

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

AL SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (EU) N. 305/2011 & 574/2014

E

LEGGE FEDERALE CONCERNENTE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 933.0

DdP-N. 030-130 / CPR / 30.10.2019

- Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:  
**elementi parquet mosaico ai sensi della norma EN 13488:2002 (Pavimenti in legno)**  
**Pavimento Massello, Prepark**
- Uso o usi previsti dal fabbricante del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili:  
**pavimenti interni (con sottofondo da incollare)**
- Norne, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'art. II, comma 5:  
**Bauwerk Parkett AG                      Neudorfstrasse 49                      CH-9430 St. Margrethen**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione conformemente all'Allegato V:  
**sistema 3**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione concernente un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**EN 14342:2013**

<b>relativamente alla formaldeide e al pentaclorofenolo:</b>	<b>relativamente alla reazione del fuoco:</b>
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (LSPT - Laboratorio di sviluppo e prova della tecnologia del legno) Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organismo notificato 0766) eco-INSTITUT GmbH Schanzenstraße 6 – 20 D-51063 Köln (organismo notificato 2097)	---

<b>Relativamente alla scivolosità:</b>			
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organismo notificato 0766)			


- Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Ca-s1</b> (Pepark) (Da incollare sempre sul sottofondo, spessore min. 8mm, densità rovere min. 650 kg/m <sup>3</sup> ) <b>Dn-s1</b> (Pavimento Massello)
<b>Rilascio di formaldeide</b>	<b>Classe E1</b>
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	<b>≤5 ppm</b>
<b>Resistenza alla rottura</b>	<b>NPD</b>
<b>Scivolosità</b>	<b>43 USRV</b> (Pepark verniciato) <b>NPD</b> (Pavimento Massello)
<b>Conduttività termica</b>	<b>~ 0.18 W / m<sup>2</sup>K</b>
<b>Durabilità (biologica)</b>	<b>Classe di utilizzo 1</b>

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato e datato per conto del fabbricante da:

**Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group**

**St. Margrethen, 30.10.2019**

i.v. 

**BAUWERK®**  
**Parkett**

Bauwerk Parkett AG  
CH-9430 St. Margrethen  
info@bauwerk.com