Bauwerk Parkett AG
CH-9430 St. Margrethen
www.bauwerk-parkett.com

BAUWERK®
Parquet

T +41 (0)71 747 74 74
F +41 (0)71 747 74 75
info@bauwerk.com

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

SELON RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (EU) NO 305/2011 & 574/2014
ET
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 933.0

DdP-No 030-130 / CPR / 30.10.2019

1. Code d'identification unique du type de produit:

   Éléments de parquet mosaïque selon EN 13488:2002 (planchers en bois)
   Parquet à coller, Prepark

2. L'utilisation prévue par le fabricant ou les utilisations prévues du produit de construction selon les spécifications techniques harmonisées applicables:
   Plancher pour le domaine intérieur (à coller sur la sous-couche)

3. Nom, nom commercial déposé ou marque déposée et adresse du fabricant selon article Il, alinéa 5:
   Bauwerk Parkett AG **Neudorfstrasse 49** **CH-9430 St. Margrethen**

4. Système ou systèmes servant à évaluer et à vérifier la performance des produits de construction selon annexe V:
   Système 3

5. En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction faisant l'objet d'une norme harmonisée:
   EN 14342:2013

Concernant le formaldéhyde et le pentachlorophénol:	**Concernant le comportement au feu:**
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérificateur agréé 0766)	---
eco-INSTITUT GmbH Schanzenstraße 6 – 20 D-51063 Köln (organisme vérificateur agréé 2097)	

Concernant comportement au glissement:			
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérificateur agréé 0766)			

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	
Résistance au feu	**Cfl-s1** (Prepark) (Toujours collé en plein sur la chappe, épaisseur min. 8 mm, densité chêne min. 650 kg/m3)	**Dfl-s1** (Parquet à coller)
Émission de formaldéhyde	**Classe E1**	
Teneur en pentachlorophénol	**≤5 ppm**	
Résistance à la rupture	**NPD**	
Comportement au glissement	**43 USRV (PP verni)**	**NPD** (Parquet à coller)
Conductibilité thermique	**~ 0.18 W / m*K**	
Biological durability	**Classe d'utilisation I**	

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:
   Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group

St. Margrethen, 30.10.2019 ....i.V.....

BAUWERK®
Parkett

Bauwerk Parkett AG
CH-9430 St. Margrethen
info@bauwerk.com
www.bauwerk-parkett.com